


**NOVITÀ**

Bollitori per accumulo di acqua calda sanitaria

- BDS H è un serbatoio di accumulo di acqua calda verticale progettato per il riscaldamento dell'acqua calda sanitaria.
- Le unità possono essere equipaggiate da una serie di riscaldatori elettrici come fonte di riscaldamento.
- Serbatoio prodotto con acciaio smaltato (S235JR), con capacità da 200 a 3000 litri, che può essere ispezionato attraverso una flangia posto sulla parte inferiore del serbatoio.
- Il serbatoio è protetto da uno strato di porcellana smalto che garantisce una lunga durata.
- Il processo e il dimensionamento degli anodi di magnesio (forniti di serie) sono realizzati secondo DIN 4753 P.3.
- L'isolamento termico è ottenuto per schiumatura diretta PU per modelli fino a 500 lt.
- Gusci rigidi in PU per mod. 750 e 1000 lt e fibra poliestere per mod. da 1500 a 3000 lt.
- Il rivestimento esterno è realizzato in PVC accoppiato.

OYHA9AXD	BDS H 1000
OYHABAXD	BDS H 1500
OYHACAXD	BDS H 2000
OYHAEAXD	BDS H 2500
OYHADAXD	BDS H 3000



TIPICI DI ATTACCO			200	300	400	500	750	1000	1500	2000	2500	3000
A	Flangia	mm	257	257	268	335	400	400	520	550	640	640
B	Connessione per resistenza elettrica	mm	629	914	891	949	890	890	1255	1310	1400	1400
		tipo	1"1/2 G									
C	Pozzetto per termometro	mm	929	1384	1411	1480	1460	1680	1825	2090	2130	2430
		tipo	1/2" G									
F	Ingresso acqua fredda	mm	110	110	120	175	220	220	315	340	430	430
		tipo	1"1/2 G						2" G			
G	Connessione libera	mm	264	264	286	305	385	385	470	460	550	550
		tipo	1"1/4 G									
L	Pozzetto sonda	mm	474	654	660	685	685	685	945	985	1075	1075
		tipo	1/2" G									
M	Connessione libera	mm	579	849	846	865	835	835	1180	1160	1250	1300
		tipo	1"1/4 G									
N	Connessione libera	mm	679	979	1011	985	990	990	1330	1450	1540	1790
		tipo	1"1/4 G									
Q	Connessione ricircolo	mm	884	1141	1163	1235	1235	1235	1460	1650	1740	2040
		tipo	3/4" G				1" G					
P	Pozzetto sonda riscaldamento	mm	914	1214	1245	1285	1340	1340	1600	1825	1905	2205
		tipo	1/2" G									
R	Connessione libera	mm	994	1294	1361	1335	1440	1440	1735	2000	2040	2340
		tipo	1"1/4 G									
S	Uscita acqua calda	mm	1120	1565	1540	1595	1590	1840	1935	2210	2250	2550
		tipo	1"1/2 G						2" G			

BDS H		200	300	400	500	750	1000	1500	2000	2500	3000
Classe ERP	(Classe F - A ⁺)					N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
Capacità	l	212	297	420	513	763	885	1494	2013	2408	2841
Diametro con isolamento termico	ø mm	600	600	700	750	950	950	1200	1300	1400	1400
Altezza totale con isolamento	mm	1265	1710	1655	1785	1845	2095	2285	2550	2680	2980
Peso a vuoto	kg	58	76	91	103	173	194	322	396	524	579
Dispersione termica	W	74	88	105	116	115	125	146	172	330	354
Pressione max. bollitore	bar	10									
Temp. max esercizio boiler	°C	95									