



**ErP**  
Energy related  
Products

**CONTO  
TERMICO  
2.0**

**DETRAZ.  
FISCALE  
€**



## Kit monoblocco

### Pacchetto solare premontato

- Gruppo di circolazione premontato con: valvola di sicurezza 1/2", flussometro con regolatore di portata, rubinetti di carico e scarico impianto, valvola di non ritorno e set manometro, circolatore solare, rubinetto di intercettazione, centralina solare, vaso di espansione circuito solare lt 18
- Centralina solare integrata con funzione autodiagnosi e lettura temperature circuito solare a mezzo sonde (1 sonda PT1000 + 1 NTC, vedi schema cablaggio centralina Ecotronic Tech)
- Bollitore a doppio serpentina
- Collettore solare piano LSK R 2.1 VO-N con vetro prismatico antiriflesso (installazione verticale e orizzontale)
- Attacchi di connessione/interconnessione filettati 3/4" M
- Predisposizione resistenza elettrica, manicotto 1" 1/2
- Possibilità di acquistare solamente il monoblocco: bollitore, gruppo pompa, centralina, vaso, modello BL 200 / 300
- Garanzia 5 anni (collettori solari e bollitore)

Codice	Modello	
OXDU1MxD	<b>Kit Monoblocco ST 200 H</b>	
OXDT0MxA	<b>Kit Monoblocco BL 200</b>	
OXDU2NxD	<b>Kit Monoblocco ST 300 H</b>	
OXDT0NxA	<b>Kit Monoblocco BL 300</b>	

MODELLO		ST 200 H	BL 200	ST 300 H	BL 300
Bollitore: Classe ERP		<b>C</b>	<b>C</b>	<b>C</b>	<b>C</b>
Bollitore: doppia serpentina	lt	200	200	300	300
Bollitore: dispersione termica	w	67	67	85	85
Centralina solare ECOTRONIC TECH	n	1	1	1	1
Collettore: LSK R VO-N mod. 2.1	n	1	non fornito	2	non fornito
Collettore: superficie linda complessiva	m <sup>2</sup>	2,06	0	4,12	0
Collettore: superficie utile complessiva	m <sup>2</sup>	1,93	0	3,86	0

SCELTA FLUIDO PREMISCELATO		ST 200 H / BL 200		ST 300 H / BL 300
Sviluppo lineare delle tubazioni (andata + ritorno)	m	10	20	30
Contenuto impianto/fluido premix (tubazioni in acciaio INOX DN 15)	l	17	19	22

### Accessori a completamento

TELAI DI MONTAGGIO CON COLLETTORE VERTICALE	CODICE	
KIT BASE (per tutti i tipi di tetto) mod. 2.1 Da ordinarsi in quantità pari al numero di collettori	076224X0	
KIT BASE (per tutti i tipi di tetto) mod. 2.7 Da ordinarsi in quantità pari al numero di collettori	076225X0	
KIT AGGIUNTIVO PER TETTI PIANI Da ordinarsi in quantità pari al numero di collettori Per un solo collettore, ordinare nr. 2 kit	076226X0	

TELAI DI MONTAGGIO CON COLLETTORE ORIZZONTALE	CODICE	
KIT BASE (per tutti i tipi di tetto) mod. 2.1 Da ordinarsi in quantità pari al numero di collettori	076224X0	
KIT BASE (per tutti i tipi di tetto) mod. 2.7 Da ordinarsi in quantità pari al numero di collettori	076225X0	
PIASTRINE ADATTAMENTO PER LSK R VO-N IN ORIZZONTALE SU TETTI INCLINATI	076228X0	
KIT GAMBE PER TETTI PIANI 2.1 / 2.7 LSK R VO-N ORIZZONTALE Da ordinarsi in quantità pari al numero di collettori Per un solo collettore, ordinare nr. 2 kit	076227X0	
KIT INTERCONNESSIONE LSK R 2.1 VO-N / 2.7 ORIZZONTALE (nr. collettori-1)	072243X0	

STAFFE DI FISSAGGIO PER TETTI INCLINATI	CODICE	
Set staffe in acciaio inox flessibili universali sottotegola per ogni collett. (4 pz.)	076218X0	
Set staffe in acciaio inox per tetti in lamiera (barra filettata) - 1° collettore	076172X0	
Set staffe in acciaio inox per tetti in lamiera (barra filettata) - coll. AGGIUNTIVO	076176X0	
Set staffe in acciaio inox per tetti in lamiera (autofilettante da legno) - 1° collettore	076197X0	
Set staffe in acciaio inox per tetti in lamiera (autofilettante da legno) - coll. AGGIUNTIVO	076198X0	
Set staffe in acciaio zincato per tetti a tegole piene - 1° collettore	076173X0	
Set staffe in acciaio zincato per tetti a tegole piene - collettore AGGIUNTIVO	076175X0	
Set staffe in acciaio zincato per tetti a coppi - 1° collettore	076174X0	
Set staffe in acciaio zincato per tetti a coppi - collettore AGGIUNTIVO	076177X0	
Set staffe in acciaio zincato per tetti in ardesia - 1° collettore	076195X0	
Set staffe in acciaio zincato per tetti in ardesia - collettore AGGIUNTIVO	076196X0	

Codice	Descrizione
Z308904000	Fluido solare PROSUN TP - 2 x 5 kg (-15°C)
Z308904010	Fluido solare PROSUN - 25 kg (-15°C)
OYD10KX0	Fluido solare PROSUN PLUS - 25 kg (-27°C)
013002X0	Miscelatore termostatico - attacchi 1/2"
072237X0	Kit valvola sfogo aria automatica con rubinetto, ø 3/8"
073107X0	Resistenza elettrica 2 kW protetta da termostato di sovratermperatura